



## Película estirable ventilada

DEJE QUE SUS PRODUCTOS RESPIREN™

### ESPECIFICACIONES DE PELÍCULA Y EMBALAJE

	AirFlow 250 Premium	AirFlow 175	AirFlow 250 Premium	AirFlow Standard	AirFlow Standard	AirFlow Standard	AirFlow Standard
	19/3300	18/2800	28/3300	17/3000	17/8400	25/8400	17/1000 XC
Tamaño de la máquina	20"	20"	30"	20"	20"	30"	N.D.
Método de aplicación	Máquinas con sistemas preestiramiento o rango de 200-300%	Máquinas con sistemas preestiramiento o rango de 150-200%	Máquinas con sistemas Pre-Stretch de poder en el rango de 200-300%	Embalaje manual Fuerza de carga / máquinas a tensión	Fuerza de carga / Tensión carro de máquinas	Fuerza de carga / máquinas a tensión	Embalaje manual (base prolongada)
Ancho de la película (pulg)	19	18	28	17	17	25.5	17
Longitud del rollo (pies)	3,300	2,800	3,300	3,000	8,400	8,400	1,000
Diámetro interno de la base (pulg)	3	3	3	3	3	3	1
Unidad de medida (U.M)	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Caja
Rollo / Caja	-	-	-	-	-	-	4
Peso neto / U.M (lb)	29.2	19.4	43.7	11.0	29.2	43.8	14.6
Peso bruto / U.M (lb)	30.6	20.7	45.7	12.3	30.8	46.2	16.8

[AirFlowFilm.com](http://AirFlowFilm.com)