



Pellicule étirable ventilée

Laissez respirer vos produits

FICHE TECHNIQUE DE L'EMBALLAGE ET DE LA PELLICULE

	AirFlow 250 Premium 19/3300	AirFlow 175 18/2800	AirFlow 250 Premium 28/3300	AirFlow Standard 17/3000	AirFlow Standard 17/8400	AirFlow Standard 25/8400	AirFlow Standard 17/1000 XC
Mode d'application	Machines avec systèmes de préétirement - écart de 200-300 %	Machines avec systèmes de préétirement - écart de 150-200 %	Machines avec systèmes de préétirement - écart de 200-300 %	Emballage à la main Machines à tension	Machines à tension	Machines à tension	Emballage à la main (base prolongée)
Longueur de la pellicule (po)	19	18	28	17	17	25.5	17
Longueur du rouleau (pi)	3,300	2,800	3,300	3,000	8,400	8,400	1,000
Diamètre interne du mandrin (po)	3	3	3	3	3	3	1
Unité de mesure (UdM)	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Rouleau	Caisse
Rouleaux / Caisse	-	-	-	-	-	-	4
Poids net /UdM (lb)	29.2	19.4	43.7	11.0	29.2	43.8	14.6
Poids brut / UdM (lb)	30.6	20.7	45.7	12.3	30.8	46.2	16.8

AirFlowFilm.com